

オフィス、お店、学校で…

掲示物、ポスターに…

提案書、カタログ、保存書類に…

POP、メニュー、プライスカードに…

メンバーズカード、証明証に…

今のまま、そのまま



Fuji Lamipacker® LPD3216

150ミクロンフィルム + A3厚口用紙 まで対応の高品質ラミネーター!

※0.27mm (270μm) まで

4ローラー機構とシルバーボディで登場。

オリジナルの加熱方式と温度コントロールにより
安定した加工と多種多様なフィルム&加工物に対応しています。

簡単

フィルムにはさんで
通すだけ!

きれい

4ローラー機構で仕上がりは
プロ機並!

コンパクト

置き場所を選ばない
コンパクト設計!

4Roller

A3Size Laminator

4ローラー A3サイズラミネーター カードサイズからA3サイズまで(最大ラミネート幅 335mm)

**FUJIPLA®****4Roller****A3Size****簡単・きれい・コンパクト A3サイズラミネーター**

Laminator

お試し用A3サイズ
ラミネートフィルム3枚入り4ローラー機構の採用で
プロ並の仕上がり巻込防止機構の採用で
加工トラブルを軽減フィルムや加工物に
合わせて温度調節が可能80μ・100μ・150μ
フィルムに対応A4 1枚あたり
約75秒

フジラミパッカーLPD3216は当社特許、外部加熱ヒートロール方式を採用したA3サイズ対応の高品質ラミネーターです。
専用フィルムにはさんで通すだけで、安定した加工ができ、薄物から厚物までラミネート加工できます。

フジラミパッカーLPD3216の特徴

- カードサイズからA3サイズに対応しており、様々の用途にご使用いただけます。
- 上位機種搭載機能である「4本ロール機構」と「巻込防止機構」の採用により加工トラブルが少なくプロ並の仕上がりを実現!
- フレキシブルな温度調整が可能のため加工物やフィルムの厚さに合わせて加工できます。フィルム厚も80μ~150μまでの幅広い厚さに対応しています。
- 使いやすいスイッチ類や曲線を生かした挿入口の形状により操作のしやすさ、挿入しやすさを追求しました。また、コンパクト設計により設置場所を選ばず、オフィスにもお店にも違和感なく設置できます。

フジラミパッカーLPD3216の機械仕様

商 品 名	フジラミパッカー LPD3216
最大ラミネート幅	335mm (A3サイズ)
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルム厚含)
対応フィルム	80~150ミクロン (フィルム片面厚)
温度調節範囲	100℃~135℃ (±10℃)
設定速度	300mm/分 (50Hz時)
ウォームアップ時間	約8~20分*
ローラー本数	4本
その他	巻込防止機構
付属品	取扱説明書、クリーニングペーパー、 ラミネートフィルムA3サイズ3枚
本体寸法 (W×D×H)	534×175×120mm
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	520W
本体重量	5.6kg
パッケージサイズ/重量/JAN	590×220×150mm/6.3kg/4514015 20029 5
カートンサイズ/入数/重量/ITF	605×475×290mm/2台/14.3kg/020 4514015 20029 3

*ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

当社特許製品

フジラミパッカーLPD3216の効果

- ラミネート加工により耐久性、耐防水性がアップし、キズ、汚れ、水をシャットアウト。
- 幅広いサイズの対応により書類の保管、オフィスやお店の掲示物など様々な用途にご使用いただけます。
- 幅広いフィルムの厚さに対応していますので、アイデア次第で用途は無限大に広がります。
- 使用フィルムのセレクトにより、耐水だけでなく、紫外線 (UVカットフィルム) や静電気 (静電防止フィルム) など防げることができます。

ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムは、フジプラ純正「CPリーフ」をご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのいただき、正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいや、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、改良等の理由で予告なしで変更することがあります。
- 保守サービスのために必要な保守用部品の最低保有期間は、本機製造中止後5年間です。

※カタログ値は、製品の代表値を示したもので保証値ではありません。
詳細につきましては、当社もしくは販売代理店までお問合せください。
※最新情報は、ホームページでご確認ください。
※このカタログの記載内容は2006年8月現在のものです。

お問い合わせは…

**フジプラ株式会社**東京都中央区銀座1丁目9番7号
ホームページ <http://www.fujipla.co.jp>ヘルプデスク
お問い合わせ ☎0120-227-846

FAX受付 03-3564-2116

